

Unsere Pigmentpasten sind speziell entwickelte Farbpasten, die für die Einfärbung von Epoxidharzen optimiert sind. Mit einer breiten Palette von Mono-Pigmente und RAL-Farben und hervorragender Qualität sind sie die perfekte Lösung, um Ihre Epoxidbeschichtungen zu verschönern und individuell anzupassen. Wir bieten eine breite Palette von Farboptionen und sind für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen geeignet.

Anwendungsbereiche

Unsere Pigmentpasten für Epoxidharze eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, speziell für lösemittelfreie Epoxid Bodenbeschichtungen

Pigmentpasten mit BPA Diglycidether Epoxidharz

Farbe	Bezeichnung	CI	Spez. Dichte	Pigment Konz. %	Alkali Beständigkeit	Säure Beständigkeit	Lichtehtheit
	White 01	PW 6	2,00	20-25	5	5	7-8
	Yellow 02	PY 42	1,60	50-55	5	5	8
	Yellow 03	PY 154	1,45	40-45	5	3-4	8
	Yellow 04	PY 83	1,10	15	5	3-4	6
	Orange 05	PO 5	1,20	20-25	5	4	6
	Red 06	PR 170	1,10	70	5	5	7-8
	Red 07	PR 122	1,10	70	5	5	7-8
	Red 08	PR 101	2,00	40-45	5	5	7-8
	Green 09	PGR 7	1,20	70	5	5	7-8
	Blue 10	PB 15:3	1,20	70	5	5	7-8
	Blue 11	PB 15:1	1,05	70	5	5	7-8
	Violet 12	PV 23	1,05	80	5	5	7-8
	Black 15	PBK 7	1,10	75	5	5	7-8

Pigmentpasten für Epoxidbeschichtungen

RAL-Farben

RAL 1001 Beige	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 2009 Verkehrsorange	RAL 3020 Verkehrsrot
RAL 3005 Weinrot	RAL 3009 Oxidrot	RAL 3011 Braunrot	RAL 3012 Beigerot	RAL 4007 Purpurviolett
RAL 5012 Lichtblau	RAL 5014 Taubenblau	RAL 5017 Verkehrsblau		
RAL 6002 Laubgrün	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6021 Blassgrün		RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 7001 Silbergrau	RAL 7006 Beigegrau	RAL 7011 Eisengrau	RAL 7015 Schiefergrau	RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7023 Betongrau	RAL 7030 Steingrau	RAL 7032 Kieselgrau	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7036 Platingrau
RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7043 Verkehrsgrau	RAL 9016 Verkehrsweiß		RAL 9001 Cremeweiß
RAL 8001 Ockerbraun	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 8011 Nussbraun	RAL 8016 Mahagonibraun	RAL 8024 Beigebraun

Industrielle Anwendungen

Bodenbeschichtungen
Baustoffe auf Epoxidbasis
Grundierungen, Korrosionsschutz
Kleber, Gießharze
Kunsth Handwerk und Kunstharzarbeiten
3D SLA Harze

Eigenschaften und Vorteile

Hochkonzentrierte Pigmentierung für lebendige Farben
Leicht zu mischen und anzuwenden
Gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
Kompatibel mit verschiedenen Epoxidharzsystemen
Hervorragende Farbstabilität

Pigmentpasten für Epoxidbeschichtungen

Information zum Verpackungsgrößen

0,50 kg, 1,0kg Kunststoffflaschen

5,0kg, 10,0kg und 20,0kg Kunststoffkanister

120,0kg Kunststofffässer

Haben Sie noch Fragen?

*Kontaktieren Sie uns, wir freuen darauf,
Sie bestmöglich zu unterstützen.*



Industriestraße 3

6841 – Mäder

AUSTRIA

info@tms-stellar.com

www.tms-stellar.com

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sollten eigene Versuche durchgeführt werden. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung.

